



АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66063-42

Автоцистерна НЕФАЗ-66063-42 предназначена для транспортирования и кратковременного хранения питьевой воды.

Автоцистерна предназначена для эксплуатации с прицепом.

Корпус цистерны круглого сечения двухсекционный с термоизоляцией изготовлен из пищевой нержавеющей стали.

Поверхности, контактирующие с перевозимым грузом выполнены из нержавеющей стали, обшивка цистерны выполнена из конструкционной стали.

Заполнение цистерны производится верхним наливом через горловину с наливным люком.

В оснащение цистерны входят: ящик ЗИП, пеналы для укладки рукавов, лестница и рабочая площадка в зоне горловины.

Вариантные исполнения:

- **без насоса**, включает сливно-наливное устройство, состоящее из трубопроводов и запорной арматуры;
- **с насосом**, позволяющим производить операции наполнения (опорожнения) и перекачивания воды из одной емкости в другую.

Номинальная вместимость цистерны, л	5600
Масса снаряженного ТС, кг.....	9970
Полная масса ТС, кг.....	15650
Максимальная осевая масса, кг	
- на переднюю ось.....	5350
- на заднюю ось.....	10300
Полная масса буксируемого прицепа, кг.....	12000
Полная масса автопоезда, кг.....	27650
Максимальное время опорожнения цистерны, мин:	
- самотеком.....	15
- при помощи насоса.....	10

Базовое шасси:

Модель.....	КАМАЗ-5350-42
Колесная формула	6x6

Двигатель:

Модель.....	КАМАЗ-740.622-280
Экологический класс	Евро-4
Рабочий объем, см ³	11762
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹).....	206(1900)