



## АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ– 6606-А4

**Автоцистерна НЕФАЗ-6606-А4** является транспортной мерой полной вместимости и предназначена для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов, а также для заправки топливом автотранспортных средств.

Автоцистерна предназначена для эксплуатации с прицепом.

Комплектации в зависимости от установки технологического оборудования :

- **без насоса**, включает сливно-наливное устройство, состоящее из трубопроводов и запорной арматуры;
- **с насосом**, позволяющим производить операции наполнения (опорожнения) и перекачивания топлива из одной емкости в другую.
- **с насосом и счетчиком жидкости** для контроля количества выданного топлива.

Корпус цистерны эллиптического сечения с изолированными отсеками.

Каждый отсек оборудован горловиной, воздухопроводными трубками, датчиком предельного уровня топлива. Крышка горловины оснащена наливным люком и дыхательным устройством.

Автоцистерна оборудована ящиком ЗИП, пенами для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей площадкой в зоне горловины и противопожарным инвентарем.

Возможна установка дополнительных опций:

- огнетушителей в пластиковых ящиках;
- пластиковых ящиков ЗИП;
- компактного топливораздаточного оборудования.

Номинальная вместимость цистерны, л	10450
Количество отсеков	1 или 2
Масса снаряженного ТС, кг	9600
Полная масса ТС, кг	18650
Максимальная осевая масса, кг:	
- на переднюю ось	4350
- на заднюю тележку	14300
Полная масса буксируемого прицепа, кг	14000
Полная масса автопоезда, кг	32650
Максимальное время опорожнения цистерны, мин	
- самотеком	30
- при помощи насоса	25

### Базовое шасси:

Модель	КАМАЗ-65115-А4
Колесная формула	6x4

### Двигатель:

Модель	Cummins 6ISBe4 300 или Cummins ISB6.7e4 300
Экологический класс	Евро 4
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	6700
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	219(2500)